

KOMPLET GALWANIZOWANYCH OTWORNIC DIAMENTOWYCH 4-68 MM [10 SZT.]

10
MM

WYSOKOŚĆ
NASYPU



DO PRACY
NA MOKRO



WIERTARKA/
WKRETKARKA

- Do wiercenia w gresie, ceramice, szkle, terakocie.
- Rozmiary otwornic: ϕ 4 mm; 5 mm; 2 x 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 27 mm; 35 mm; 68 mm.
- Przy wierceniu otwornicami należy zapewnić odpowiednie chłodzenie wodą i nie przekraczać:
 - ϕ : 4-12 mm 1500 obr./min.
 - ϕ : 27-35 mm 1000 obr./min.
 - ϕ : 68 mm 500 obr./min.



SM-25-SET10G



Jak prawidłowo wiercić otwornicami diamentowymi na mokro:

wprowadź wiertło pod kątem 45° w płytkę a następnie w trakcie wiercenia wykonuj ruchy orbitalne i zwiększaj kąt do 90° do uzyskania pełnego zarysu koła. Pamiętaj aby podłoże było cały czas mokre. W przypadku braku polewania wodą otwornice szybko się zużyją.



UWAGA

Indeks	Nazwa	Średnice ϕ	kod EAN
SM-25-SET10G	Komplet galwanizowanych otwornic diamentowych 4-68 mm HEX [10 szt.]	ϕ 4 mm, 5mm, 2 x 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 27 mm, 35 mm, 68 mm	5901769687745