


## KOMPLETY OTWORNIC DIAMENTOWYCH DO GRESU

### GRES

- Do wiercenia w gresie, ceramice, kamieniu i marmurze.
- Otwornice o średnicach 6, 8, 10, 12 mm zawierają wosk który ułatwia chłodzenie. Wiertłami można dalej pracować po wyczerpaniu się wosku.
- Otwornice o średnicach 20, 35, 55, 68 mm z z otworami bocznymi które zapewniają chłodzenie i odprowadzanie urobku podczas pracy.
- Przeznaczone do wiercenia na sucho szlifierką kątową z gwintem M14.



SM-25-SET6

Komplet otwornic diamentowych do gresu Ø 6, 8, 10, 35, 68 mm z adapterem M14-3/8"Hex



SM-25-SET9

Komplet otwornic diamentowych do gresu Ø 6, 8, 10, 12, 20, 35, 55, 68 mm z adapterem M14-3/8"Hex



Solidna zamykana aluminiowa walizka z miękką wytłoczką do przechowywania otwornic.

#### Jak prawidłowo wiercić otwornicami diamentowymi na sucho:

wprowadź wiertło pod kątem w płytkę a następnie w trakcie wiercenia wykonuj ruchy orbitalne. Zwiększy to efektywność chłodzenia i wydajność wiertła. W przypadku wiercenia prostopadłego (klasycznego) chłodzenie wiertła jest minimalne co przekłada się na jego wyższe zużycie.

M14

MOCOWANIE



10  
MM

WYSOKOŚĆ  
NASYPU



DO PRACY  
NA SUCHO



SZLIFIERKA  
KĄTOWA



UWAGA

| Indeks     | Nazwa                                       | Średnice Ø               | Mocowanie | kod EAN       |
|------------|---|--------------------------|-----------|---------------|
| SM-25-SET6 | Komplet otwornic diamentowych do gresu 6cz. | 6,8,10,35,68 mm          | M14       | 5901769687219 |
| SM-25-SET9 | Komplet otwornic diamentowych do gresu 9cz. | 6,8,10,12,20,35,55,68 mm | M14       | 5901769687226 |